

Réfrigérateur laboratoire



MKUv 1613

MediLine

Prix de vente conseillé € 1800

Conforme à la norme DIN 58345

Le réfrigérateur médical Liebherr MKUv 1613 offre une capacité de réfrigération avec une plage de température de +5 °C (± 3 K). La porte à fermeture automatique est pourvue d'un verre isolant et l'éclairage de plafond LED est commutable séparément. Des tiroirs AluCool (accessoire) peuvent être installés.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Verre isolante
Volume brut total	152 l
Volume utile total	109 l
Consommation électrique par an	369 kWh
Frais d'énergie par an	€ 92,-
Niveau sonore	47 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,0 A
La production de chaleur en kJ/h	438 kJ/h

MKUv 1613

MediLine

Prix de vente conseillé € 1800

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	61,5 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	119,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	67 cm
Largeur intérieure	44 cm
Profondeur intérieure	43,5 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	45 kg / 48 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	+5°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	4,9 °C
Gradient réfrigérateur	5,1 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	3
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage LED
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui

Autre

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	420 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Alarme d'élévation de la température	

Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 12 h
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	15 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	12,5 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	19 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	4
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	12 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Verbindingsraam wit	9592697	€ 389,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Rolrails	9590521	€ 79,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 45,00