



Algemeen	
Uitvoering	ProfiLine
Advies consumentenprijs	€ 1850,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Edelstaal
Kleur deur	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Bruto inhoud koeldeel	254 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Bruto inhoud vriesdeel	107 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	528 kWh
Energieverbruik per dag	1,447 kWh
Energiekosten per jaar	€ 121,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee

Afmetingen	
Hoogte	2003 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	665 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1190 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1105 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	441 mm
Interieurhoogte vriesdeel in mm	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel in mm	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht	81 kg
Bruto gewicht	87 kg
Hoogte verpakking	2017 mm
Breedte verpakking	614 mm
Diepte verpakking	703 mm

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep edelstaal
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	200 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	409 mm
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt

Koelgedeelte

Temperatuurbereik koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	PowerCooling

Vriesgedeelte

Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Temperatuurbereik vriezen	-14°C tot -28°C
Aantal draagplateaus	3
Aantal manden	3
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm