

Koelkasten



LKPv 1420
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 6150

Met temperatuurregistratie. Ook bij stroomuitval.

De Liebherr LKPv 1420 biedt ruim 1400 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen -2°C en +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. Naar wens kunnen er een aantal AluCool schuifladen worden ingehangen (accessoire).

Snel en automatisch ontdooien.
NoFrost PRO

Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.
Alarm bij stroomuitval, 72 uur lang

Hoorbare waarschuwing bij storing.
Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren.
Chroomnikkelstalen interieur

72-uurs bewaking bij stroomuitval.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval

Alarm op bestelling.
Alarmgrenzen instelbaar

Sneller koelen van producten.
Dynamisch koelsysteem

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.
Akoestisch deuralarm

Eenvoudig te verplaatsen.
Zwenkwielen

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.
Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.
Potentiaalvrij contact

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	1366 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Netto inhoud koeldeel	980 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	714 kWh
Energiekosten per jaar	€ 164,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290

**Afmetingen**

Hoogte	2160 mm
Breedte	1430 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1473 mm
Breedte bij 90° geopende deur	1434 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	1236 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	201 kg / 247 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	2,9 °C
Gradient koeldeel	3,6 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Infraroodsleutel inclusief software	9590389	€ 388,00
RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 349,00
Voetpedaalopener	9590639	€ 299,00
Alucool medicijnlade	AluCool65	€ 255,00
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 150,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 59,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 55,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 16,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 15,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 15,00