



BGPv 6520 ProfiLine

No
Frost

Algemeen

Uitvoering	ProfiLine
Advies consumentenprijs	€ 3095,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	602 l
Netto inhoud totaal	365 l
Bruto inhoud vriesdeel	602 l
Netto inhoud vriesdeel	365 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	1874 kWh
Energieverbruik per dag	5,132 kWh
Energiekosten per jaar	€ 394,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C

Afmetingen

Hoogte	2120 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	703 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	516 mm
Interieurdiepte	650 mm
Gastronorm of Bakkerijnorm	Bakkerijnorm 400x600 mm
Netto gewicht	137 kg
Bruto gewicht	154 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

LIEBHERR

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Materiaal draagplateau	Chroomnikkelstalen L-draagrails
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Aantal L-draagrails	20
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Vriesgedeelte

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-10°C tot -35°C
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550
Dooiwaterafvoer	Ja