

Ultralow diepvrieskast



SUFsg 7001/H72 MediLine


Advies verkoopprijs € 20000

Ultralow

Met 2 koelsystemen en een temperatuurbereik van -40 °C tot -86 °C biedt de SUFsg 7001 optimale koeling waarbij minimale warmte wordt gegenereerd. Dankzij de verwarmde anti-vacuümklep kan de deur een paar seconden na sluiting weer worden geopend. Potentiaalvrij contact, LAN interface en USB aansluiting bieden uitgebreide mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. Wat veiligheid, vermogen en bedieningscomfort betreft voldoet de SUFsg 7001 aan de hoogste eisen.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h

Wit / Wit
Staal
Staal
728 l
700 l
2957 kWh
€ 739,-
47 dB(A)
4
+16°C tot 32°C
R290
7,0 A
1224 kJ/h



SUFsg 7001/H72

MediLine

Advies verkoopprijs € 20000

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Afmetingen | | Overige | |
| Hoogte | 196,6 cm | Materiaal interieur | Roestvrijstaal |
| Breedte | 120,4 cm | Isolatiesterkte behuizing/deur | 103-180 |
| Diepte (incl. wandafstand) | 108,2 cm | Deurscharniering | Rechts |
| Diepte bij 90° geopende deur | 199,9 cm | Greep | Hevelgreep massief aluminium |
| Diepte | 108,2 cm | Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Interieurhoogte | 130 cm | Lengte aansluitsnoer | 280 cm |
| Interieurbreedte | 89 cm | Bruikbare diepte draagplateau | 590 mm |
| Interieurdiepte | 60,5 cm | Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Capaciteit Cryo-boxen | 528 | Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Capaciteit Cryo-boxen 50 mm | 528 | Temperatuuraanduiding van | Vriesgedeelte |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 313 kg / 361 kg | Temperatuuraanduiding vriesdeel | buitenzijde digitaal |
| Hoogte verpakking | 2180 mm | Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Breedte verpakking | 1320 mm | Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 72 uur |
| Diepte verpakking | 1100 mm | Deuralarm vriesdeel | Akoestisch deuralarm |
| | | Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Vriesdeel | | Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Vriestechniek | Cascadekoeling | Slot | Ja |
| Vriessysteem | Statisch | Dooiwaterafvoer | Ja |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig ontdooien | Zwenkwielen | Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -40°C tot -86°C | Temperatuurregistratie | Ja |
| Opwarmtijd (van -80°C naar -60°C) | 250 | Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Afkoeltijd (van +22°C naar -80°C) | 450 | Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Maximale fluctuatie vriesdeel | 4,8 °C | Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Gradient vriesdeel | 12 °C | Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 6 |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar | 4 | Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -5,6 |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | 3 | Interface | LAN (Ethernet) |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | Roestvrijstaal | Potentiaalvrij contact | Ja |
| Maximale vakhoogte | 50 kg | | |
| | 314 mm | | |