BKPv 6570

ProfiLine

Smart Device ready

Advies verkoopprijs € 3995

Voor koele bakkers

De Liebherr BKPv 6570 is een bakkerij koelkast in edelstaal met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 40x60 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -5°C tot +15°C en de luchtvochtigheid kan naar keuze op hoog, medium of laag worden ingesteld. De luchtvochtigheidswaarden zijn bij benadering: laag (ca. 55% RH), gemiddeld (ca. 75% RH) en hoog (ca. 85% RH). De luchtvochtigheid in het apparaat is sterk afhankelijk van de ingestelde temperatuur, hoeveelheid opgeslagen producten en omgevingsomstandigheden, inclusief deuropeningen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	602 l
Netto inhoud totaal	365 l
Energieklasse	G
Energieverbruik per jaar	542 kWh
Energiekosten per jaar	€ 136,-
Energie efficiëntie index	44,8
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	275 kj/h
Warmteafgifte in Wh	76 Wh

LIEBHERR

BKPv 6570
ProfiLine

Smart Device ready

Advies verkoopprijs € 3995

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	70 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	41 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	Euronorm 400x600 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	127 kg / 143 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-5°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Materiaal draagplateau koeldeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	20
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 359,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Accesoireset	9027600	€ 175,01
Set swingwielen	9590581	€ 159,00
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20