



LCexv 4010
MediLine

Smart
Frost

Advies verkoopprijs € 3395

Voor het veilig bewaren van brandbare stoffen

De Liebherr LCexv 4010 is explosie veilig (zone 2) en combineert koelen en vriezen in één compact apparaat, met volledig gescheiden regeling. Diverse alarmsystemeringen en potentiaalvrije contacten voor aansluiting op een centraal alarmsysteem zijn aanwezig.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energiekosten per jaar	€ 164,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A
Warmteafgifte in kJ/h	400 kJ/h

Afmetingen

Hoogte	200,3 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	118,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	110,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	44,1 cm
Interieurhoogte vriesdeel	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	85 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	4 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus daarvan in hoogte verstelbaar	5 4
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg

Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesvak	2
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,5 °C
Gradient vriesdeel	7,9 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	2
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	70 - 70
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	409 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koel- en vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Accessoires

Rolrails	9592756	€ 141,00
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 82,00
Glasplateau	9293629	€ 44,00