

Koel/vriescombinatie



LCexv 4010

MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2500

Voor het veilig bewaren van brandbare stoffen

De Liebherr LCexv 4010 is explosie veilig (zone 2) en combineert koelen en vriezen in één compact apparaat, met volledig gescheiden regeling. Diverse alarmsystemeringen en potentiaalvrije contacten voor aansluiting op een centraal alarmsysteem zijn aanwezig.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energiekosten per jaar	€ 145,-
Geluidsniveau	52 dB(A)

**Afmetingen**

Hoogte	200,3 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	118,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	110,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	44,1 cm
Interieurhoogte vriesdeel	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	87 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	4 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja

Vriesdeel

Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesdeel	2
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,5 °C
Gradient vriesdeel	7,9 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	2
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm

Overige

Soort Design	HardLine	
Deur zelfsluitend	Ja	
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar	
Greep	Hevelgreep	
Verwisselbaar deurrubber	Ja	
Lengte aansluitsnoer	280 cm	
Aantal draagplateaus	5	
daarvan in hoogte verstelbaar	4	
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas	
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas	
Display	Digitaal temperatuurdisplay	
Soort bedieningspaneel	Druktoets	
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde	
Positie display	buitenzijde digitaal	
Positie display	buitenzijde digitaal	
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm	
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval	
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm	
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja	
Draagvermogen plateau in kg	40 kg	
Bruikbare diepte draagplateau in mm	409 mm	
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm	
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm	
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm	
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9	
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja	
Veiligheidsthermostaat	Ja	
Slot	Ja	
Materiaal interieur	Kunststof wit	
Isolatie	70 - 70	
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2	
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja	
Alarmgrenzen instelbaar	Ja	
Registratie alarmmeldingen	Ja	
Interface	RS 485	
Potentiaalvrij contact	Ja	
Accessoires		
Rolrails	9592756	€ 115,00
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 67,00
Glasplateau	9293629	€ 48,00