



SRFfg 3501
Performance


Advies verkoopprijs € 2195

Afgesloten van de buitenwereld.

Deze koeler is geschikt om explosiegevoelige en licht ontvlambare stoffen veilig op te slaan. Het aanraakdisplay is met gesloten deur af te lezen. Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later vanaf het display worden uitgelezen. In geval van een storing voorkomt de +2° SafetyDevice dat opgeslagen producten bevriezen.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
Temperatuurstelling af fabriek
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Staal
344 l
261 l
406 kWh
€ 102,-
48 dB(A)
7
+10°C tot 35°C
max. 75 % RV, niet-condenserend
+5 °C
R600a
2 A
388 kJ/h
Single-Speed-compressor



SRFfg 3501
 Performance

Advies verkoopprijs € 2195

Afmetingen

Hoogte	168,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Interieurhoogte	146 cm
Interieurbreedte	46 cm
Interieurdiepte	53,7 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	60 kg / 68 kg
Hoogte verpakking	1720 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,1 °C
Gradient koeldeel	3,6 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	40
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	34
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	537 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,8
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,3
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	12
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 234,13
Set swingwielen	9086926	€ 199,00
Set stelpoten	9086924	€ 156,00
Glasplaat compleet met aanslagbeugel	9293493	€ 64,19
Scannerrail 435 mm	7435208	€ 5,15