



GGPv 6590
ProfiPremiumline



EIA

No Frost
Professional

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3650

Zuinig gebruiksgemak voor in de keuken

De Liebherr GGPv 6590 is energiezuinig en beschikt over een 600 liter chroomnikkelstalen interieur GN 2/1. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen -10°C en -26°C. Heetgas zorgt voor snel ontdooien.

Bespaar niet alleen op uw energierekening.

Energie Investeringsaftrek

Deur blijft niet ongemerkt openstaan

Deur zelfsluitend

Eenvoudig te openen.

Greeplijst

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren

Chroomnikkelstalen interieur

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Snel en automatisch ontdooien.

NoFrost PRO

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Temperatuur eenvoudig af te lezen

Digitaal temperatuurdisplay

Ook te openen met volle handen

Voetpedaalopener

Voorkom ongewenste toegang

Slot

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Materiaal zijwanden	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	465 l
Energieklasse	B
Energieverbruik per jaar	1165 kWh
Energiekosten per jaar	€ 256,-
Energie efficiëntie index	30,5
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5

GGPv 6590

ProfiPremiumline



EIA

No Frost Professional

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3650

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	70 cm
Diepte (incl. wandafstand)	83 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,3 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	51 cm
Interieurdiepte	65 cm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	115 kg / 132 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Mogelijkheid ventilator uit te schakelen	Ja
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstaal
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie display	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk Nederland	Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek

Accessoires

Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 197,00
Set swingwielen	9590581	€ 139,00
CNS-draagrooster	7112904	€ 104,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 67,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 67,00
Edelstaal onderhoudsmiddel 250 ml	8409030	€ 19,95
Edelstaal reiniger 250 ml	8409022	€ 11,95