



LKv 3913
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2000

Glasheldere voordelen

De Liebherr LKv 3913 MediLine biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

Nooit meer ontdoeien.

NoFrost

Energiezuinige, heldere verlichting.

LED verlichting, apart schakelbaar

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

Waarschuwt na stroomonderbreking.

Alarm na stroomuitval

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

| | |
|--|----------------|
| Behuizing / Kleur deur | Wit / Wit |
| Materiaal deur/deksel | Isolatieglas |
| Bruto inhoud totaal | 386 l |
| Netto inhoud totaal | 332 l |
| Netto inhoud koeldeel | 332 l |
| Energieklasse | □ |
| Energieverbruik per jaar | 480 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 110,- |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Koelmiddel | R600a |

**Afmetingen**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte | 1840 mm |
| Breedte | 601 mm |
| Diepte (incl. wandafstand) | 618 mm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 1196 mm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 640 mm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 1635 mm |
| Interieurbreedte | 440 mm |
| Interieurdiepte | 435 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 82 kg / 88 kg |
| Hoogte verpakking | 1897 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 709 mm |

Koeldeel

| | |
|--|------------------------------------|
| Temperatuurbereik koelen | +3°C tot +16°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 4,7 °C |
| Gradient koeldeel | 5,6 °C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Verlichting koeldeel | LED verlichting, apart schakelbaar |
| Apart schakelbare interieurverlichting | Ja |

Overige

| | |
|--|--|
| Soort Design | HardLine |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 280 cm |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Positie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval | bij einde stroomuitval |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |
| Bruikbare diepte draagplateau in mm | 420 mm |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 28 cm |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling | 20 cm |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling | 25 cm |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm) | 13 |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Slot | Ja |
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Stelpoten in hoogte verstelbaar | 2 |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Interface | RS 485 |
| Potentiaalvrij contact | Ja |

Accessoires

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| RS 485 converter inclusief software | 9590387 | € 349,00 |
| Rollenrails | 9590380 | € 111,00 |
| NTC temperatuurvoeler | 9590407 | € 55,00 |
| Draagrooster kunststof gecoat | 7113333 | € 35,00 |