



MKUv 1610

MediLine

Advies verkoopprijs € 1675

Conform DIN 58345

De Liebherr MKUv 1610 medicijnkoelkast biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur en de 3 verstelbare draagroosters zijn praktisch in gebruik. Indien gewenst kunnen er max. 4 AluCool laden met vakverdeling geplaatst worden (accessoire).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	142 l
Netto inhoud totaal	109 l
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energiekosten per jaar	€ 68,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	184 kJ/h

MKUv 1610

MediLine

Advies verkoopprijs € 1675

Afmetingen

Hoogte	82 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,5 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	39 kg / 41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,6 °C
Gradient koeldeel	4,3 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg

Overige

Soort Design	HardLine
Materiaal interieur	Kunststof wit
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Verbindingsraam wit	9592697	€ 389,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Rolrails	9590521	€ 79,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 45,00