



MKUv 1613/H63
MediLine


Advies verkoopprijs € 3295

Conform DIN 58345

De Liebherr MKUv 1613 medicijnkoelkast biedt koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas en de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld. Model is standaard uitgevoerd met 3 AluCool laden met handige vakverdeling.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h

Wit / Wit
Staal
Isolatieglas
152 l
76 l
369 kWh
€ 92,-
47 dB(A)
4
Nee
+10°C tot 35°C
R600a
1,0 A
438 kJ/h



MKUv 1613/H63

MediLine

Advies verkoopprijs € 3295

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte | 82 cm |
| Breedte | 60,1 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 119,6 cm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 64 cm |
| Diepte | 61,8 cm |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 67 cm |
| Interieurbreedte | 44 cm |
| Interieurdiepte | 43,5 cm |
| Inbouwhoogte | 82,5(+4,5) cm |
| Inbouwbreedte | 60,5 cm |
| Inbouwdiepte minimaal | 62 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 48 kg / 51 kg |
| Hoogte verpakking | 875 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 709 mm |

Koeldeel

| | |
|--|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +5°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 1,5 °C |
| Gradient koeldeel | 4,1 °C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 3 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |
| Verlichting koeldeel | LED verlichting |
| Apart schakelbare interieurverlichting | Ja |

Overige

| | |
|--|---|
| Soort Design | HardLine-Design |
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 40 - 40 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 280 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 420 mm |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Positie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 12 uur |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Verlichting permanent schakelbaar | Ja |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 15 cm |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling | 12,5 cm |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling | 19 cm |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm) | 4 |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Slot | Ja |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Stelpoten | 2 |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval | 12 uur |
| Interface | RS 485 |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Extra kenmerk 1 | Conform DIN 13221 |
| Certificeringen | DIN 13277 |

Accessoires

| | | |
|---------------------|---------|----------|
| Verbindingsraam wit | 9592697 | € 393,00 |
| Rolrails | 9590521 | € 93,00 |