

## Congélateur



**LGv 5010**  
MediLine



Prix de vente conseillé € 2600

### Dégivrage automatique

Le Liebherr LGv 5010 offre plus de 337 litres d'espace de congélation pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température s'étend de -9°C à -35°C, l'affichage digital est précis à 0,1°C près. L'armoire dispose de divers systèmes d'alarme et d'un système de dégivrage automatique (NoFrost).

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	478 l
Volume utile total	337 l
Consommation électrique par an	1245 kWh
Frais d'énergie par an	€ 311,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +16°C à 35°C
Réfrigérant	
Puissance	3,0 A
La production de chaleur en kJ/h	775 kJ/h

**LGv 5010**  
MediLine



Prix de vente conseillé € 2600

**Dimensions**

Hauteur	184,4 cm
Largeur	74,7 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	75 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	143,7 cm
Largeur porte ouverte à 90°	80,6 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	122,4 cm
Largeur intérieure	60,2 cm
Profondeur intérieure	52 cm
Poids net / Poids brut	114 kg / 124 kg
Hauteur emballage	1905 mm
Largeur emballage	765 mm
Profondeur emballage	835 mm

**Réfrigérer**

Tablettes de rangement	4
Résistance tablette de rangement	60 kg

**Congeler**

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -9°C à -35°C
Tiroirs de congélation	8
Fluctuation maximale congélateur	4,9 °C
Gradient congélateur	5,8 °C
Nombre de plaques d'évaporateur	5
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Nombre de corbeilles	2
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	218 mm

**Autre**

Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée de tige
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	240 cm
Surface utile grille	485 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	Roulettes pivotantes, frein à l'avant/fixes à l'arrière
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui

**Accessoires**

3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Voetpedaalopener	9094502	€ 219,00
Draagrooster wit	7112059	€ 55,00
Lade	9792323	€ 55,00
Draagrooster wit	7113475	€ 45,00
NTC temperatuurvoeler	9591493	€ 26,00
Draadmand, kort	7112423	€ 22,00