



HMFvh 4011/H63

Perfection


Advies verkoopprijs € 4995

Perfectie in zekerheid.

Deze koeler met aluminium uittrekladen om medicijnen (DIN 13277) overzichtelijk op te bergen beschikt over een 2,2" kleurendisplay (12 talen waaronder Nederlands) dat ook met handschoenen is te bedienen. Bij een temperatuuralarm vergrendelt SmartLock automatisch de deur van de koeler, zodat medicijnen met een onderbroken koelketen niet per ongeluk in omloop komen. Geautoriseerde personen kunnen het slot weer ontgrendelen. Om volledige traceerbaarheid te garanderen registreert de geïntegreerde datalogger temperatuurprofiel, alarmgeschiedenis en service-informatie gedurende 5 jaar.

Behuizing / Kleur deur
 Materiaal behuizing
 Materiaal deur/deksel
 Bruto inhoud totaal
 Netto inhoud totaal
 Energieverbruik per jaar
 Energiekosten per jaar
 Geluidsniveau
 Klimaatklasse
 Geschikt voor omgevingstemperatuur van
 Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
 Temperatuurinstelling af fabriek
 Koelmiddel
 Aansluitwaarde
 Warmteafgifte in kJ/h
 Type compressor

Wit / Wit
 Staal
 Glas
 420 l
 235 l
 409 kWh
 € 102,-
 49 dB(A)
 7
 +10°C tot 35°C
 max. 75 % RV, niet-condenserend
 +5 °C
 R600a
 2 A
 463 kJ/h
 Variable-Speed-compressor



HMFvh 4011/H63

Perfection

Advies verkoopprijs € 4995

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Hoogte | 188,4 cm |
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 120,8 cm |
| Diepte | 65,4 cm |
| Interieurhoogte | 166 cm |
| Interieurbreedte | 46 cm |
| Interieurdiepte | 37 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 84 kg / 102 kg |
| Hoogte verpakking | 1920 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 725 mm |

Koeldeel

| | |
|--|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +5°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 2,2 °C |
| Gradient koeldeel | 4,1 °C |
| Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU) | 31 |
| Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU) | 31 |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 1 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 1 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 50 kg |
| Verlichting koeldeel | LED lichtzuil links |

Overige

| | |
|--|---|
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 45/26 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Antimicrobiële hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 370 mm |
| Verdamperafdekplaat | Geïntegreerd |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | advanced |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 12 uur |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Verlichting permanent schakelbaar | Ja |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, standaard |
| Geïntegreerde productsensor | Geïntegreerd |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| SafetyDevice +2°C | Ja |
| Slot | Elektronisch, met afstandsbediening |
| Health-Lock | offline |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Stelpoten | 2 |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Alarmgeschiedenis | Ja |
| Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 1,7 |
| Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -2,1 |
| Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3) | 10 |
| Realtime klok | Geïntegreerd |
| Interface | WLAN/LAN |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Certificeringen | DIN 13277, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1 |

Accessoires

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Set stelpoten | 9086924 | € 156,00 |
| Glasplaat compleet met aanslagbeugel | 9293493 | € 64,19 |
| Draagrooster wit | 7113308 | € 44,00 |
| Bodemrooster wit | 7113312 | € 44,00 |
| Scannerrail 435 mm | 7435208 | € 5,15 |