

Bakkerij koelers




BKPv 8420
ProfiLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4895

Voor koele bakkers

De Liebherr BKPv 8420 is een bakkerij koelkast met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 60x80 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -5°C tot +15°C en de luchtvochtigheid kan naar keuze op hoog, medium of laag worden ingesteld. De luchtvochtigheidswaarden zijn bij benadering: laag (ca. 55% RH), gemiddeld (ca. 75% RH) en hoog (ca. 85% RH). De luchtvochtigheid in het apparaat is sterk afhankelijk van de ingestelde temperatuur, hoeveelheid opgeslagen producten en omgevingsomstandigheden, inclusief deuropeningen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	856 l
Netto inhoud totaal	677 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	765 kWh
Energiekosten per jaar	€ 176,-
Energie efficiëntie index	44,4
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	640 kJ/h

BKPV 8420
ProfiLineSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4895

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	79 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,3 cm
Diepte	98 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	60,9 cm
Interieurdiepte	80 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	153 kg / 172 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-5°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Materiaal draagplateau koeldeel	Chromnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chromnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	794 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	25
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 368,00
Accessoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592748	€ 156,20
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€