



GKPv 6590 ProfiPremiumline

Algemeen

Uitvoering	ProfiPremiumline
Advies consumentenprijs	€ 2995,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Edelstaal
Kleur deur	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	465 l
Bruto inhoud koeldeel	597 l
Netto inhoud koeldeel	465 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	336 kWh
Energieverbruik per dag	0,918 kWh
Energiekosten per jaar	€ 71,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C

Afmetingen

Hoogte	2120 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	703 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	510 mm
Interieurdiepte	650 mm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht	113 kg
Bruto gewicht	129 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

LIEBHERR

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Chroomnikkelstaal
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm

Koelgedeelte

Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch