



MKv 3913/H63

MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3800

Conform DIN 58345

De Liebherr MKv 3913 medicijnkoelkast biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas en de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld. Model is standaard uitgevoerd met 8 AluCool laden met vakverdeling.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost

Energiezuinige, heldere verlichting.

LED verlichting

Deur blijft niet ongemerkt openstaan.

Deur zelfsluitend

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Optisch en akoestisch temperatuuralarm

Altijd geïnformeerd over calamiteiten.

Registratie alarmmeldingen

Bewaking op afstand.

Potentiaalvrij contact

Sneller koelen van producten.

Dynamisch koelsysteem

Waarschuwt direct bij stroomonderbreking.

Alarm bij stroomuitval, 12 uur lang

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Wisselbare deurscharniering

Deur kan nooit ongemerkt open blijven.

Akoestisch deuralarm

Alarm op bestelling.

Alarmgrenzen instelbaar

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.

Verwisselbaar deurrubber

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	386 l
Netto inhoud totaal	201 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	480 kWh
Energiekosten per jaar	€ 110,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A

MKv 3913/H63

MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3800

Afmetingen

Hoogte	1840 mm
Breedte	600 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1635 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	85 kg / 92 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Temperatuurbereik koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1,5 °C
Gradient koeldeel	3,4 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 349,00
Rollenrails	9590380	€ 111,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 35,00