



MKv 3913
MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3195

Conform DIN 58345

De Liebherr MKv 3913 medicijnkoelkast biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +5°C (± 3K). De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas en de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld. Indien gewenst kunnen er AluCool laden geplaatst worden (accessoire).

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	386 l
Netto inhoud totaal	278 l
Energieverbruik per jaar	480 kWh
Energiekosten per jaar	€ 120,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,5 A
Warmteafgifte in kJ/h	659 kJ/h

MKv 3913
MediLineSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3195

Afmetingen

Hoogte	184 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	163,5 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	85 kg / 91 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+5°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	6,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	Dynamisch
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED verlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Rollenrails	9590380	€ 129,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 45,00