



LKUexv 1610

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1795

Afgesloten van de buitenwereld

De Liebherr LKUexv 1610 in explosie veilige uitvoering biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De drie verstelbare glasplateaus zijn praktisch in gebruik. De temperatuur wordt digitaal getoond en is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Wit / Wit

Staal

Staal

141 l

130 l

315 kWh

€ 79,-

47 dB(A)

7

Nee


+10°C tot 35°C

R600a

1,0 A

200 kJ/h

56 Wh



LKUexv 1610

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1795

Afmetingen

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte (incl. wandafstand)	61,8 cm
Diepte bij 90° geopende deur	119,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	67 cm
Interieurbreedte	44 cm
Interieurdiepte	43,5 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	38 kg / 41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	4,8 °C
Gradient koeldeel	3,9 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	40 - 40
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	420 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Extra kenmerk 2	Dooiwaterreservoir handmatig legen
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Accessoires

Verbindingsraam wit	9592697	€ 389,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€ 249,00
Rolrails	9590521	€ 79,00
Glasplateau	9293629	€ 45,00