



## LCexv 4010

MediLine

Advies verkoopprijs € 2500

### Voor het veilig bewaren van brandbare stoffen

De Liebherr LCexv 4010 is explosie veilig (zone 2) en combineert koelen en vriezen in één compact apparaat, met volledig gescheiden regeling. Diverse alarmsystemen en potentiaalvrije contacten voor aansluiting op een centraal alarmsysteem zijn aanwezig.

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Wit / Wit      |
| Materiaal deur/deksel                  | Staal          |
| Bruto inhoud totaal                    | 361 l          |
| Netto inhoud totaal                    | 345 l          |
| Netto inhoud koeldeel                  | 240 l          |
| Netto inhoud vriesdeel                 | 105 l          |
| Energieverbruik per jaar               | 657 kWh        |
| Energiekosten per jaar                 | € 164,-        |
| Geluidsniveau                          | 52 dB(A)       |
| Klimaatklasse                          | 7              |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee            |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Koelmiddel                             | R600a          |
| Aansluitwaarde                         | 1,5 A          |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 400 kJ/h       |

**LCexv 4010**

MediLine

Advies verkoopprijs € 2500

**Afmetingen**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte                        | 200,3 cm      |
| Breedte                       | 59,7 cm       |
| Diepte (incl. wandafstand)    | 61,5 cm       |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 119 cm        |
| Breedte bij 90° geopende deur | 64 cm         |
| Tussenbouwbaar                | Ja            |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja            |
| Interieurhoogte               | 110,5 cm      |
| Interieurbreedte              | 44 cm         |
| Interieurdiepte               | 44,1 cm       |
| Interieurhoogte vriesdeel     | 597 mm        |
| Interieurbreedte vriesdeel    | 431 mm        |
| Interieurdiepte vriesdeel     | 435 mm        |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 87 kg / 93 kg |
| Hoogte verpakking             | 2055 mm       |
| Breedte verpakking            | 615 mm        |
| Diepte verpakking             | 709 mm        |

**Koeldeel**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +3°C tot +16°C             |
| Maximale fluctuatie koeldeel    | 3,9 °C                     |
| Gradient koeldeel               | 4,0 °C                     |
| Ontdooisysteem koeldeel         | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator                      | Dynamisch                  |
| Aantal draagplateaus            | 5                          |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas                       |
| Draagvermogen plateau in kg     | 40 kg                      |

**Vriesdeel**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Vriestechniek                      | Statisch            |
| Ontdooisysteem vriesdeel           | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen   | -9°C tot -30°C      |
| Aantal vriesladen                  | 3                   |
| Aantal glasplateaus vriesvak       | 2                   |
| Maximale fluctuatie vriesdeel      | 5,5 °C              |
| Gradient vriesdeel                 | 7,9 °C              |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte | 3                   |
| Materiaal draagplateau vriesdeel   | Glas                |
| Max aantal manden                  | 3                   |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel  | 24 kg               |
| Aantal laden met vakhoogte         | 2 x 156 mm          |
| Aantal laden met vakhoogte         | 1 x 165 mm          |
| Maximale vakhoogte                 | 200 mm              |

**Overige**

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Soort Design                                         | HardLine                               |
| Materiaal interieur                                  | Kunststof wit                          |
| Deur zelfsluitend                                    | Ja                                     |
| Deurscharniering                                     | Rechts, wisselbaar                     |
| Greep                                                | Stanggreep                             |
| Verwisselbaar deurrubber                             | Ja                                     |
| Lengte aansluitsnoer                                 | 280 cm                                 |
| Bruikbare diepte draagplateau                        | 409 mm                                 |
| Display                                              | Digitaal temperatuursdisplay           |
| Soort bedieningspaneel                               | Druktoets                              |
| Positie bedieningspaneel                             | Buitenzijde                            |
| Temperatuuralarm                                     | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval                               | bij einde stroomuitval                 |
| Deuralarm koeldeel                                   | Akoestisch deuralarm                   |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 21 cm                                  |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling              | 20 cm                                  |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling              | 23 cm                                  |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)          | 9                                      |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor               | Ja                                     |
| SafetyDevice +2°C                                    | Ja                                     |
| Slot                                                 | Ja                                     |
| Stelpoten                                            | 2                                      |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen                         | Ja                                     |
| Alarmgrenzen instelbaar                              | Ja                                     |
| Registratie alarmmeldingen                           | Ja                                     |
| Interface                                            | RS 485                                 |
| Potentiaalvrij contact                               | Ja                                     |

**Accessoires**

|                            |         |          |
|----------------------------|---------|----------|
| Rolrails                   | 9592756 | € 129,00 |
| Retrofit temperatuurvoeler | 9590145 | € 69,00  |
| Glasplateau                | 9293629 | € 45,00  |