

## Gastronomie diepvrieskast



**GGPv 1490**  
ProfiPremiumline

EIA


No  
Frost  
Professional

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 7295

### Zeer zuinige gastronorm vrieskast

De Liebherr GGPv 1490 is energiezuinig en beschikt over een 1361 liter chroomnikkelstalen interieur GN 2/1. Het temperatuurbereik is instelbaar tussen -10°C en -26°C. Heetgas zorgt voor snel en automatisch ontdooien.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	1361 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Energieklasse	 G
Energieverbruik per jaar	3287 kWh
Energiekosten per jaar	€ 756,-
Energie efficiëntie index	49,2
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4 A
Warmteafgifte in kJ/h	1984 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	551 Wh

GGPv 1490  
ProfiPremiumline

EIA

No  
Frost  
ProfessionalSmart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 7295

**Afmetingen**

Hoogte	212 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	189 kg / 213 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

**Vriesdeel**

Vriestechiek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	8
waarvan verstelbaar	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Accessoires**

Accessoireset	9595416	€ 364,51
Set swingwielen	9590583	€ 206,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Leeg	9749235	€ 181,67
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€