



LCv 4010
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2450

Twee gescheiden koelsystemen

De Liebherr LCv 4010 MediLine combineert koelen en vriezen in één compact apparaat. De bediening is volledig gescheiden en de temperatuur is op 0,1°C nauwkeurig in te stellen. Diverse alarmsystemen en aansluitingen op een centraal log- of alarmsysteem zijn aanwezig

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	361 l
Netto inhoud totaal	345 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energiekosten per jaar	€ 151,-
Geluidsniveau	52 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C

LCv 4010
MediLine



Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2450

Afmetingen

Hoogte	2003 mm
Breedte	601 mm
Diepte (incl. wandafstand)	618 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1182 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1105 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	441 mm
Interieurhoogte vriesdeel	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	84 kg / 90 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Koeldeel

Temperatuurbereik koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	5,7 °C
Gradient koeldeel	5,2 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch

Vriesdeel

Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesdeel	2
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,5 °C
Gradient vriesdeel	7,9 °C
Aantal draagplateaus	3
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Maximale vakhoogte	200 mm

Overige

Soort Design	HardLine
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	409 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Accessoires

RS 485 converter inclusief software	9590387	€ 349,00
Rolrails	9592756	€ 109,00
Verdamper afdekplaat, wit	9590391	€ 69,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 55,00
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 35,00