



**FFFCvg 6501**  
Perfection

EIA

Advies verkoopprijs € 2495

### Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen dynamische vriezer met NoFrost ontstaat geen ijsvorming en is handmatig ontdooien niet nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LigthAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	544 l
Netto inhoud totaal	378 l
Energieklasse	<b>F</b> <b>B</b>
Energieverbruik per jaar	1116 kWh
Energiekosten per jaar	€ 279,-
Energie efficiëntie index	33,4
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	771 kJ/h

FFFCvg 6501

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs € 2495

**Afmetingen**

Hoogte	201,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	131,8 cm
Interieurbreedte	60 cm
Interieurdiepte	51 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	100,0 kg / 109 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

**Vriesdeel**

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	6 5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

**Overige**

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	67/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

**Accessoires**

Set swingwielen	9080023	€ 234,13
Set swingwielen	9086926	€ 199,00