

AF 103

Scotsman
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 120 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Agion: de technologie die 24/7 bescherming biedt tegen bacteriegroei en onaangename geurtjes.
- Elektronisch gestuurd met zelfdiagnostische functies en waarschuwinglampjes die vroegtijdige waarschuwen en een snelle diagnose van operationele problemen geven.
- Externe componenten gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.
- Ergonomisch handige, schuine en verdwijnende bunkerdeksel.
- Toegang aan voorzijde voor eenvoudiger onderhoud.
- Dankzij luchtinlaat en -uitlaat aan voorzijde, geschikt om in te bouwen.



AF 103
Schilferijs
Restwatergehalte 25%

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld
Watergekoeld

KOELMIDDEL

R134a
R404A

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

30 kg

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	43
Watertemperatuur	5	38
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10%	+10%

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
Apple store
Google play
Windows store

DOWNLOAD





www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 120 kg

AF 103


IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 120 kg

Item #:
Project:
Aantal:



MEETEENHEID: mm

1. WATERAFVOER Ø 20 mm
2. 3/4" WATERINLAAT
3. 3/4" WATERUITLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
4. 3/4" WATERINLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
5. VOEDINGSKABEL



APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS									
Afmeting (B x D x H)		592 x 622 x 1078 mm		Verpakking (B x D x H)		670 x 690 x 1180 mm					
Netto gewicht		66 kg		Bruto gewicht		74 kg					
Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingstemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
AF 103 AS	230/50/1	120	120	93	12.1	11.5	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
AF 103 WS	230/50/1	110	108	90	11.8	10.5	32.0	440	1200	3 x 1.5	10
AF 103 AS	230/60/1	131	123	97	12.0	12.0	4.0	540	1400	3 x 1.5	10
AF 103 WS	230/60/1	105	102	80	10.6	8.5	31.3	450	800	3 x 1.5	10

(*) Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C